TRADEMOS

Fiche article

Code article : **148114**

Libellé :

Baie serveur Techly Pro 19" - 14U - 600 x 1000 - en Kit - Noir

Code barre EAN : 8051128100075

Code Douanier NC8 : 85381000

Pays d'origine : IT

Famille : Solutions Réseau

Sous famille : Baies

Description commerciale :

Baie serveur Techly Pro 19" - 14U - 600 x 1000 - en Kit - Noir
Server Rack 19" 14 U sur pied 600x1000 fourni dans une boîte de montage
Porte frontale grillagée réversible à 75% avec charnières à dégagement rapide et poignée verrouillable
Panneaux latéraux aveugles amovibles avec système ¼ de tour et 2 clés de sécurité.
Porte arrière grillagée à 75% pour l'échange de chaleur avec poignée verrouillable
Toit préparé avec des trous pour le système de ventilation et pourvu d'une entrée de câble
Fond pré-taillé pour le passage des câbles
Complet avec paire de montants avant et arrière de 19".
Complet avec pieds réglables
Capacité de charge statique 800 kg
Degré de protection IP20 selon la norme EN 60529
Couleur : RAL9005 (noir)
Dimensions extérieures : (H x L x P) 710 x 600 x 1000 mm
Certifié CE selon la norme EN 62208
Conformité à IEC297 ; IEC297-1 ; IEC297-2 ; IEC297-3 ; EN61439-1 ; EN60529 ; EN12150-1
Conformité à la norme UNI EN ISO 9001:2008

Image :



Information produit :

Marque : Techly professionnel

Conditionnement : Carton

Condition de garantie :géré par le constructe

Durée de garantie : 10 ans

Poids unitaire brut : 75,06 KG

Nbr d'articles / colis : 1

Caractéristiques techniques :

Armoire rack robuste au sol avec une construction en tôle d'acier de 1,5 mm et des montants de 1,8 mm avec des panneaux de 1 mm d'épaisseur. La solidité est associée à la facilité de montage grâce aux panneaux rapidement amovibles et à la porte facilement réversible. Le design linéaire et moderne ne néglige pas l'aspect esthétique rendu unique par les profilés de couleur rouge. Entièrement compatible avec tous les accessoires de rack 19", il peut répondre à toutes les exigences d'installation et, grâce à sa profondeur accrue, il peut accueillir la plupart des serveurs du marché.

Caractéristiques
Fourni entièrement démonté pour faciliter le transport et réduire les coûts de logistique et d'expédition.
Panneaux et porte facilement amovibles pour faciliter l'installation des équipements.
Porte avant et arrière réversible grillagée à 75% avec charnières à dégagement rapide et poignée verrouillable
Panneaux latéraux aveugles et amovibles avec système ¼ de tour et 2 clés de sécurité.
Toit préparé avec des trous pour le système de ventilation et équipé de profils prédécoupés pour le passage des câbles.
Fond préparé pour le passage des câbles

Complet avec paire de montants avant et arrière de 19".
Complet avec pieds réglables
Capacité de charge statique 800 kg
Degré de protection IP20 selon la norme EN 60529
Couleur : RAL9005 (noir)
Dimensions extérieures : (H x L x P) 710 x 600 x 1000 mm
Profondeur utile : 937 mm
Certifications
Certifié CE selon la norme EN 62208
Conformité avec IEC297 ; IEC297-1 ; IEC297-2 ; IEC297-3 ; EN61439-1 ; EN60529 ; EN12150-1
Conformité à la norme UNI EN ISO 9001:200