TRADEMOS

Fiche article

Code article : **152389**

Libellé : **Extendeur USB 2.0 Type A /M vers Type B /M - Noir - 15 m**

Code barre EAN : 766623152389

Code Douanier NC8 : 85444290

Pays d'origine : CN

Famille : Solutions câblage

Sous famille : Extendeur USB

Description commerciale :

Extendeur USB 2.0 Type A / M vers Type B / M - Noir - 15 m
Prolongateur USB - taux de transfert jusqu'à 480 Mbps
Avec la puce et l'amplification intégrées, maintient la qualité du signal standard USB2.0 à haut débit en termes de performances électriques et de vitesse
Permet de dépasser la limite de distance de 5 m - idéal pour connecter la plupart des imprimantes USB
Fournit une seule extension, d'une distance maximale de 15m
Plug and Play ; compatible avec Windows et Mac - alimenté par bus donc pas d'alimentation externe nécessaire
Connexions : USB A M - USB B M ; Longueur : 15m

Image :

Information produit :

Marque : Manhattan

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,58 KG

Nbr d'articles / colis : 1

Caractéristiques techniques :

Permet d'étendre le signal de n'importe quel périphérique USB - supporte des taux de transfert jusqu'à 480 Mbps
Avec une puce et une amplification intégrées, maintient la qualité du signal de la norme USB 2.0 à haut débit, en termes de performances électriques et de vitesse
Permet de dépasser la limite de distance de 5 m - idéal pour connecter la plupart des imprimantes USB
Fournit une seule extension, d'une distance maximale de 15m
Plug and Play ; compatible avec Windows et Mac - alimenté par bus donc pas d'alimentation externe nécessaire

Informations générales
Vitesse : 480 Mbps
Alimenté par un bus
Distance maximale : 15 m non catapultable
Alimentation électrique : 5V DC/ 1A

Connexions
Un homme de type A
Un homme de type B

Physique
Indicateurs LED d'alimentation et de connexion
Logement : plastique
Longueur : 15 m
Poids : 0,38 Kg

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement : 0 - 40 ° C
Température de stockage : -20 - 60°C

Humidité : 0 - 96%

Normes et certifications
CE
FCC
USB 2.0
RoHS

Contenu du paquet
Câble USB 2.0 actif
Guide de démarrage rapide