TRADEMOS

# Fiche article

**Code article :** 152600

**Libellé :** Adaptateur USB Type /C mâle vers DP - HDMI - DVI - VGA / F - Noir

Code barre EAN : 766623152600

Code Douanier NC8 :

Pays d'origine :

Famille : Solutions câblage

Sous famille : USB 3.1 Type C

## Description commerciale :

Adaptateur USB Type /C mâle vers DP - HDMI - DVI - VGA / F - Noir
Adaptateur USB 4-en-1, convertit la connexion USB-C™ en signal vidéo et audio HDMI, DP, VGA ou DVI.
Diffuse des images en ultra-haute définition (UHD) sur un écran HDMI, un projecteur ou tout autre dispositif d'affichage.
Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à : 3840x2160 @ 30Hz (4K) en HDMI, 4K @ 60Hz UHD en DP ou 1920x1080 @ 60Hz en VGA ou DVI
Compatible avec DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Altmode)
Convertisseur Plug and Play ; aucune alimentation externe n'est requise.
Compatible avec tous les modes USB-C™, DP Alt et Power Deliver 2.0 pris en charge par les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes, notamment Apple MacBook, Chromebook Pixel et plus encore.
Design compact et portable ; idéal pour l'emporter avec vous et le connecter à n'importe quel écran.
Entièrement blindé pour réduire les interférences électromagnétiques et autres sources d'interférence.
Lorsque plusieurs connexions sont effectuées, la priorité des ports sera DP> HDMI> DVI> VGA (VGA ne prend pas en charge l'audio).

## Image :

## Information produit :

**Marque :** Manhattan

Conditionnement : Sachet

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,12 KG

Nbr d'articles / colis : 40

## Caractéristiques techniques :

La station d'accueil 4-en-1 convertit la connexion USB-C™ en signal vidéo et audio HDMI, DP, VGA ou DVI.
Diffuse des images en ultra-haute définition (UHD) sur un écran HDMI, un projecteur ou tout autre dispositif d'affichage.
Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à : 3840x2160 @ 30Hz (4K) en HDMI, 4K @ 60Hz UHD en DP ou 1920x1080 @ 60Hz en VGA ou DVI
Compatible avec DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Altmode)
Plug and Play ; aucune alimentation externe n'est nécessaire
Compatible avec tous les modes USB-C™, DP Alt et Power Deliver 2.0 pris en charge par les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes, notamment Apple MacBook, Chromebook Pixel et plus encore.
Design compact et portable ; idéal pour l'emporter avec vous et le connecter à n'importe quel écran.
Entièrement blindé pour réduire les interférences électromagnétiques et autres sources d'interférence.
Couvercles de connecteurs en PVC moulé sous pression

Normes et certifications
USB 3.1
HDMI
HDCP 1.4

CE
FCC
RoHS2
WEEE

Général :
Conducteurs AWG 32
Blindage : aluminium et revêtement plastique
Tension : 300 V DC
Résistance : 5 MOhms
Résistance de contact : 10 Ohms
Prend en charge une sortie à la fois
En cas de connexions multiples, la priorité des ports sera DP> HDMI> DVI> VGA.
Note : VGA ne supporte pas l'audio

Connexions
USB-C™ 24 broches, mâle
HDMI 19 broches, femelle
DP 20 broches, femelle
DVI Single Link, 29 broches, femelle
VGA 15 broches femelle
Blindé

Informations physiques
Câble AWG 32
Blindage en Mylar et aluminium
Boîtier plastique thermique
Longueur : 8 cm
Poids : 31 g
Blindé
Boîtier : plastique ABS

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement : (0 - 50°C)
Température de stockage : (-30 - 80°C)
Humidité : 5 - 90% (sans condensation)

Configuration requise
Windows 8.1/10 ou Linux ou Mac 10.10.5 ou supérieur

Contenu de l'emballage
Adaptateur convertisseur 4-en-1 USB-C™ vers DP/HDMI/DVI/VGA