TRADEMOS

Fiche article

Code article : **152785**

Libellé : **KVM 8 ports USB HDMI**

Code barre EAN : 766623152785

Code Douanier NC8 :

Pays d'origine :

Famille : Solutions Réseau

Sous famille : KVM

Description commerciale :

KVM 8 ports USB HDMI
Gérez et contrôlez 8 ordinateurs HDMI ou USB à partir d'un seul clavier, d'un seul écran et d'une seule souris.
Grâce à la fonctionnalité de connexion à chaud, il n'est pas nécessaire d'éteindre le commutateur KVM ou les PC pour la maintenance.
Sélection du canal par un bouton sur l'appareil ou par les touches de raccourci du clavier et de la souris.
Prise en charge des résolutions d'écran jusqu'à 1920 x 1440
Prise en charge de Windows, Linux, Unix et MAC OS

Image :

Information produit :

Marque : Manhattan

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 3,36 KG

Nbr d'articles / colis : 5

Caractéristiques techniques :

Gérez et contrôlez 8 ordinateurs HDMI ou USB à partir d'un seul clavier, d'un seul écran et d'une seule souris.
Grâce à la fonctionnalité de connexion à chaud, il n'est pas nécessaire d'éteindre le commutateur KVM ou les PC pour la maintenance.
Sélection du canal par un bouton sur l'appareil ou par les touches de raccourci du clavier et de la souris.
Prend en charge les résolutions d'écran jusqu'à 1920 x 1440
Prise en charge de Windows, Linux, Unix et MAC OS

Normes : USB 1.1 - HDMI

Certifications : FCC - CE

Certifications (alimentation électrique) : UL - SAA - CE

Informations générales
Connexions PC : huit
Connexion à la console : une
Connecteurs de port de console
- Huit USB Type A (femelle)
- Huit HDMI (femelle)

Sélection des ordinateurs
- via les boutons
- via des touches de raccourci (souris et clavier)
Résolution vidéo : maximum 1920 x 1440

LED
Une LED par canal
Alimentation électrique

Alimentation externe : DC 12 V 1A
Consommation : max. 5W

Caractéristiques physiques
Dimensions : 140,3 (P) x 481 (L) s 43,7 (H) mm
Poids : 1,85 kg
Boîtier métallique

Données physiques
Température de fonctionnement : 0° - 40°C
Température de stockage : -20 - 60°C
Humidité de fonctionnement : 20 - 90% RH, sans condensation

Contenu de l'emballage
Commutateur KVM HDMI 8 ports
Jeu de huit câbles USB-A/ USB-B M/ M
Alimentation électrique
Manuel d'instruction
Deux supports de montage et des vis