

**Code article :** **152808**
**Libellé :** **Station d'accueil USB type C - 7 en 1 - HDMI/VGA/RJ45/USB/SD**

Code barre EAN : 766623152808

Famille : Solution acc. informatique &amp; mobilité

Code Douanier NC8 : 85389099

Sous famille : Accessoires ordinateurs portables

Pays d'origine : CN

**Description commerciale :**

Station d'accueil USB type C - 7 en 1 - HDMI/ VGA/ RJ45/ USB/ SD

- Entrée : un port USB 24 broches mâle - C™
- Sorties : 1 x HDMI F ; 1 x Mini DisplayPort 20-pin F ; 1 x VGA F ; 1 x RJ45 F ; 3 x USB A F ; 1 x SD slot ; 1 x micro SD slot ; 1 x 3.5mm audio F ; 1 x USB-C™ F
- Équipé de 3 ports USB-A 3.0 pour connecter des souris, des claviers, une mémoire USB ou pour charger un appareil électronique portable
- Accès facile au support et à la gestion du contenu grâce à la micro SD et au slot SD lecture/ écriture/ copie
- USB-C™ port d'alimentation (PD) jusqu'à 60 W (20 V à 3 A) pour les appareils connectés
- Le port USB-C™ permet une transmission de données à 5 Gbps
- Prise jack 3,5 mm pour un son stéréo de haute qualité ; à la fois microphone (entrée audio) et casque (sortie audio)
- Dimensions : 137 x 75 x 17 mm, Couleur : argent

**Image :**

**Information produit :**

 Marque : **Manhattan**

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,27 KG

Nbr d'articles / colis : 20

**Caractéristiques techniques :**
**Description du produit**

- La station d'accueil multifonctions permet de connecter un périphérique USB-C™ à un écran HDMI, Mini DP ou VGA, trois ports USB-A 3.0, un port 10/ 100/ 1000 Mbps, un port audio stéréo 3,5 mm, un port d'alimentation USB-C™ et un lecteur de carte SD.
- Fournit de la vidéo et de l'audio ultra-haute définition (UHD) 4K @ 30Hz sur HDMI ou Mini DP ou de la vidéo HD 1080p via une connexion VGA
- Les modes d'affichage miroir ou étendu permettent une résolution vidéo jusqu'à 1080p à 60 Hz ou 3840x2160 à 30 Hz (4K) Full UHD ; le Mac ne supporte que le mode miroir
- Un port Ethernet Gigabit (10/ 100/ 1000) pour des téléchargements plus rapides, la diffusion de médias en continu et les jeux
- Trois ports USB-A 3.0 pour connecter des souris, des claviers ou des dispositifs de stockage portables (et plus) ou pour charger et synchroniser un dispositif électronique portable
- Les ports USB-A SuperSpeed offrent un débit de 5 Gbps ; le BC1.2 charge jusqu'à 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- Accès facile au support et à la gestion du contenu grâce à la micro SD et aux fentes SD de lecture/ écriture/ copie ; prend en charge la détection automatique des cartes et la vitesse de transfert des données jusqu'à 90 Mbps
- USB-C™ port d'alimentation (PD) jusqu'à 60 W (20 V à 3 A) pour les appareils connectés
- Le port USB-C™ permet une transmission de données à 5 Gbps
- Prise jack 3,5 mm pour un son stéréo de haute qualité ; à la fois microphone (entrée audio) et casque (sortie audio)
- Le boîtier en aluminium fait de ce convertisseur durable le parfait compagnon de bureau ou de voyage
- Compatible avec tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et tablettes pris en charge par USB-C™ DisplayPort 1.2, y compris Apple MacBook, Chromebook, Pixel et plus
- Compatible avec le mode alternatif DisplayPort 1.2 (DP Alt Mode)



- Plug and Play
- Entièrement blindé pour réduire les interférences électromagnétiques (EMI) et autres sources d'interférence
- Couvertures de connecteurs en PVC moulé sous pression

#### Caractéristiques

- Résolutions vidéo : 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 1080p, 3840 x 2160p à 30 Hz, 4K
- Ports USB-A : 5 Gbps
- Carte Flash prise en charge : SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
- Carte Flash prise en charge : SD, SDHC et SDXC ; jusqu'à 128 Go
- Vitesse de transfert : jusqu'à 90 Mbps
- Section de câble 24 AWG
- Bus motorisé
- Port de chargement USB : 60 W (20 V à 3 A)
- Charge USB-A : 10 W (5 V à 2 A)
- Un port de la Colombie-Britannique 1.2 : 7,5 W (5 V à 1,5 A)
  - Deux portes se partagent : 5 W (5 V à 1 A)
- Protection en aluminium et en mylar
- Tension de résistance : 300 VDC
- Résistance de l'isolation : 10 M $\Omega$
- Résistance conductrice : 5  $\Omega$

#### Connexions

Entrée :

- Un port USB masculin - C™ 24-pin

Sortez :

- Un port HDMI 19 broches, femelle
- Un Mini DisplayPort femelle 20 broches
- Un port VGA femelle de 15 broches
- Un port RJ45 femelle 10/ 100/ 1000 Mbps
- Trois ports USB-A femelles
- Un emplacement pour la mémoire SD
- Une fente de mémoire micro SD
- Un port audio femelle stéréo 3,5 mm
- Un port USB féminin - C™ 24-pin

#### Informations générales

- Logement : 137 x 75 x 17 mm
- Longueur du câble : 20 cm
- Poids : 198 g
- Logement : aluminium

#### Caractéristiques de l'environnement

- Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
- Température de stockage : -10 - 70 °C
- Humidité (sans condensation) : 10 - 90 %

#### Exigences du système

- Windows XP/ Vista/ 7/ 8.1/ 10 ou Linux ou Mac 10.7.1 ou supérieur

#### Normes et certifications

- USB 3.1
- HDMI
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- DEEE

#### Contenu du paquet

- USB-C™ SuperSpeed 7 in 1 Docking Station
- Manuel de l'utilisateur