

**Code article :** **163682**
**Libellé :** **Multiprise 19" - IP PDU - 8 prises C13 - Alim. prise C20 - Noir**

Code barre EAN : 766623163682

Famille : Solutions Réseau

Code Douanier NC8 : 85389099

Sous famille : Accessoires baies &amp; coffret

Pays d'origine : CN

**Description commerciale :**

Multiprise 19" - IP PDU - 8 prises C13 - Alim. prise C20 - Noir  
 Multisocket intelligent avec huit ports, sortie IEC320 C13 avec un courant total de 16 A  
 Mesure du courant, de la tension (entrée totale)  
 Capteur de température et d'humidité intégré pour surveiller les conditions de fonctionnement ambiantes.  
 La technologie intégrée prend en charge Java et la navigation sur Internet  
 Alarmes personnalisées en cas de criticité et de surcharge  
 Mise sous tension retardée pour éviter les pics de courant au moment de la mise sous tension.  
 Des LED indiquent l'état de l'alimentation de chaque prise  
 L'écran numérique affiche la tension et le courant, l'adresse IP ou la température et l'humidité en temps réel.  
 Circuit intégré de protection contre la foudre et les surtensions

**Image :**

**Information produit :**
**Marque : Intellinet**

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Poids unitaire brut : 2,65 KG

Durée de garantie : 1 an

Nbr d'articles / colis : 6

**Caractéristiques techniques :**

Multisocket intelligent avec huit ports, sortie IEC320 C13 avec un courant total de 16 A  
 Mesure du courant, de la tension (entrée totale)  
 Capteur de température et d'humidité intégré pour surveiller les conditions de fonctionnement ambiantes.  
 La technologie intégrée prend en charge Java et la navigation sur Internet  
 Alarmes personnalisées en cas de criticité et de surcharge  
 Mise sous tension retardée pour éviter les pics de courant au moment de la mise sous tension.  
 Des LED indiquent l'état de l'alimentation de chaque prise  
 L'écran numérique affiche la tension et le courant, l'adresse IP ou la température et l'humidité en temps réel.  
 Circuit intégré de protection contre la foudre et les surtensions

 Certifications  
 FCC  
 CE

 Informations générales  
 Entrée d'alimentation : un IEC320 C20  
 Sorties de puissance : huit IEC320 C13  
 Connexion LAN : un port RJ45

Informations techniques



Tension d'entrée : 110-240 V 50/ 60 Hz  
Tension de sortie : 110-240 V 50/ 60 Hz  
Plage de mesure de la tension : 90-264 VAC incrément de 1 V  
Plage de mesure du courant : 0-20 A incrément de 0,1 A  
Plage de mesure de la température : 0° - 50°C par incréments de 1°C  
Plage de mesure de l'humidité : 20 % - 90 % incrément de 1 % incrément de 1 %  
Logement  
Métal

Contenu de l'emballage  
Multiprise intelligente 8 ports  
Supports pour montage en rack 19  
Câble d'alimentation connecteurs C19/ C20 (2m de long)  
Manuel sur CD