

**Code article :** **178881**
**Libellé :** **Douchette code barre 1D Professionnel - 300 scans/s - Laser - USB**

Code barre EAN : 0655222934888

Famille : Solution acc. informatique &amp; mobilité

Code Douanier NC8 : 84716070

Sous famille : Douchette scanner code barre

Pays d'origine :

**Description commerciale :**

Douchette code barre 1D Professionnel - 300 scans/s - Laser - USB  
 Scanner laser permettant une saisie rapide des données, réduisant ainsi les erreurs et améliorant l'efficacité.  
 Lit presque tous les codes à barres 1D courants avec un décodage de codes à barres à haute densité.  
 Lit les codes à barres 1D  
 Design moderne et ergonomique  
 Garantie pour plus de dix millions de lectures  
 Facile à installer et à utiliser, aucun logiciel n'est nécessaire  
 Compatible avec tous les systèmes POS  
 Degré de protection IP50  
 Dimensions : 170 x 88 x 70 mm ; Couleur : noir

**Image :**

**Information produit :**

 Marque : **Kaptur**

Conditionnement : Boite

Condition de garantie : Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,43 KG

Nbr d'articles / colis : 24

**Caractéristiques techniques :**

Permet d'accélérer la saisie des données, de réduire les erreurs et d'améliorer l'efficacité ;  
 Lit presque tous les codes à barres 1D courants avec un décodage de codes à barres à haute densité.  
 Lit les codes à barres 1D  
 Design ergonomique et moderne  
 Garanti pour plus de dix millions de lectures  
 Facile à installer et à utiliser, aucun logiciel n'est nécessaire  
 Compatible avec tous les systèmes POS

**Informations générales**

Clavier HID Interface PS2 et RS232  
 Code-barres 1D pris en charge :  
 UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN,  
 Code 39, Codabar, Entrelacé 2 de 5, Industriel  
 2 de 5, Matrix 2 de 5, Code128, Code 93,  
 Code 11, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY,  
 Code UCC/ EAN128, etc.SY, pharmacie italienne  
 Code, Industriel 2 de 5, BC-412  
 Angle d'élévation : 60° ; angle d'inclinaison : 45°.  
 Vitesse de balayage : 300 balayages/ seconde  
 Degré de protection IP50  
 Interrupteur : gâchette



**Codes supportés**

UPC-A , UPC-E , EAE-8 , EAN-13 , Code 128 , GS1-128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , GS1 DataBar(RSS-14) , GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded , industriel 2 sur 5 , Interleave 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , PDF417 Code, Matamatrix, AZTEC

**Informations physiques**

Dimensions : 170 x 88 x 70 mm  
Poids : 115 g (sans le câble)  
Température de fonctionnement : 0 à 40 °C  
Température de stockage : -40 à 60 °C  
Humidité relative : 10 à 80% (sans condensation)  
Construction en TPU haute résistance  
Longueur du câble 2m

**Informations électriques**

Entrée 5V USB  
Consommation indicative 650 nW

**Normes et certifications**

EN60825 - 1 Standard Classe 2  
CE

**Contenu de l'emballage**

Lecteur de code-barres  
Câble USB 2m  
Manuel d'instruction et de programmation