TRADEMOS

Fiche article

Code article : **206192**

Libellé : **Adaptateur HDMI / M + USB A / M vers Displayport / F - 4K 60 Hz - 0.15 m**

Code barre EAN : 8059018362589

Code Douanier NC8 : 85369010

Pays d'origine : CN

Famille : Solution Audio Vidéo

Sous famille : Displayport

Description commerciale :

Adaptateur HDMI / M + USB A / M vers Displayport / F - 4K 60 Hz - 0.15 m
Adaptateur convertisseur HDMI™ vers DisplayPort™
Fournit une alimentation USB A pour éviter une alimentation supplémentaire
Supporte la résolution vidéo 4K @ 60Hz
Conforme à la norme DP 1.2a
Supporte HDCP1.4 / 2.2
Connecteurs : Entrée 1 HDMI™ mâle ; Sortie 1 DisplayPort femelle ; Port USB-A mâle supplémentaire (pour l'alimentation)
Couleur : Noir

Image :

Information produit :

Marque : Cablexpert

Conditionnement : Blister

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,04 KG

Nbr d'articles / colis : 250

Caractéristiques techniques :

Adaptateur HDMI™ vers DisplayPort qui permet de transmettre le signal d'une source HDMI™ (DVI, tablette, PC, etc.) vers un écran DisplayPort.
Il utilise un port USB pour s'alimenter, ce qui évite d'avoir recours à une alimentation supplémentaire.
Il a un design compact et est très pratique à transporter partout avec vous.
Le convertisseur HDMI™ vers DP vous permet d'ajouter un deuxième moniteur à votre ordinateur portable, ce qui vous permet de visualiser des documents, des feuilles de calcul ou des pages Web sur plusieurs écrans.
Grâce à sa résolution vidéo 4K, il offre des images d'une netteté et d'un réalisme agréables.

Caractéristiques
Prend en charge l'entrée HDMI™ , la sortie DisplayPort avec un port USB-A supplémentaire pour l'alimentation.
HDMI :
Prise en charge de la couleur profonde 8/ 10/ 12 bits
Prend en charge HDCP1.4 / 2.2
Prend en charge le HDR
Soutient le SCDC
Supporte une résolution jusqu'à 4Kx2K @ 60Hz pour le format 4:4:4
DisplayPort
Conforme à la norme DP 1.2a
Supporte une résolution jusqu'à 4Kx2K @ 60Hz
Prend en charge les débits de données de 1,62 Gbps (RBR), 2,7 Gbps (HBR) ou 5,4 Gbps (HBR2).
Supporte une résolution jusqu'à 4Kx2K @ 60Hz pour le format 4:4:4
Prise en charge de la couleur profonde 8/ 10/ 12 bits
Prise en charge de la détection de branchement à chaud
USB-A :

Connectez ce port à la source avec le port USB-A femelle ou à l'alimentation USB pour alimenter le convertisseur au cas où la source HDMI ne pourrait pas fournir une alimentation suffisante.
Remarque : lorsque la source HDMI fournit une alimentation inférieure à 300mA, connectez l'alimentation externe au port USB-A femelle pour garantir un fonctionnement normal.

Spécifications
Entrée HDMI mâle
Sortie DisplayPort femelle
Prend en charge la résolution HDMI jusqu'à 4Kx2K @ 60Hz pour le format 4:4:4
Prend en charge la résolution DisplayPort jusqu'à 4Kx2K @ 60Hz pour le format 4:4:4
Conforme à la norme DP 1.2a
caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement 0° C ~ 45° C
Humidité de fonctionnement 10% ~ 85% RH (sans condensation)
Température de stockage -10° C ~ 80° C
Humidité de stockage 5% ~ 90% RH (sans condensation)
Certifications
CE
Contenu de l'emballage
Adaptateur HDMI™ vers Displayport™
Manuel d'utilisation