TRADEMOS

Fiche article

Code article : **305332**

Libellé : **Hub USB Type C 3.1 - 2 ports USB 3.0 - 2 ports USB Type C - 5 Gbps - Noir**

Code barre EAN : 766623164894

Code Douanier NC8 : 84733020

Pays d'origine : CN

Famille : Solution acc. informatique & mobilité

Sous famille : Hub USB

Description commerciale :

Hub USB Type C 3.1 - 2 ports USB 3.0 - 2 ports USB Type C - 5 Gbps - Noir
Ajoute deux ports USB-C™ et deux ports USB-A SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) à un dispositif USB-C™ pour un accès accru à la tête de lit, à la souris à lecteur flash, au smartphone, à la tablette et plus encore
Supporte la transmission SuperSpeed jusqu'à 5 Gbps
Alimenté par un bus, aucune alimentation électrique externe n'est nécessaire
Comprend un indicateur LED de puissance
Installation Plug-and-Play ; échange à chaud
Compatible avec Windows et Mac

Image :

Information produit :

Marque : Manhattan

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,09 KG

Nbr d'articles / colis : 60

Caractéristiques techniques :

Ajoute deux ports USB-C™ et deux ports USB-A SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) à un dispositif USB-C™ pour un accès accru à la tête de lit, à la souris à lecteur flash, au smartphone, à la tablette et plus encore
Supporte la transmission SuperSpeed jusqu'à 5 Gbps
Alimenté par un bus, aucune alimentation électrique externe n'est nécessaire
Comprend un indicateur LED de puissance
Installation Plug-and-Play ; échange à chaud
Compatible avec Windows et Mac

Normes et certifications
USB 3.2 Gen 1
FCC
CE
RoHS2
DEEE

Informations générales
Taux de transfert des données : 5 Gbps
Une prise USB-C™
Deux ports USB-A
Deux ports USB-C™
Jusqu'à 1 A de puissance de sortie totale
Alimentation par bus

Connexions
Un USB-C™, 24-broches mâle

Deux USB-A, 4 broches, femelle
Deux USB-C™ , 24 broches, femelle

Informations physiques
Section de câble 24 AWG
Longueur du câble (y compris le connecteur) : 13,5 cm
Tension de résistance : 300 VDC
Résistance à l'isolation : 10 MΩ
Résistance conductrice : 5 Ω
Logement : plastique ABS
Dimensions : 90 x 45 x 15 mm
Poids : 39 g
Capture d'écran

Information sur l'environnement
Température de fonctionnement : 0 - 40°C
Température de stockage : -20 - 60°C
Humidité : 5 ~ 90% (sans condensation)

Exigences du système
Windows XP/ Vista/ 7/ 8.1/ 10, Linux ou Mac 9.x/ 10.x ou supérieur
Contenu du paquet
Hub USB 3.2 Gen 1 avec 4 ports
Guide d'installation rapide