TRADEMOS

Fiche article

Code article : **305333**

Libellé : **HUB USB type C vers 3 ports USB-A 3.0 et 1 port USB-C**

Code barre EAN : 766623163552

Code Douanier NC8 : 85369085

Pays d'origine : CN

Famille : Solution acc. informatique & mobilité

Sous famille : HUB USB

Description commerciale :

HUB USB type C vers 3 ports USB-A 3.0 et 1 port USB-C
Hub avec 3 ports USB-A 3.0 et 1 port USB-C™
Équipé d'un câble de connexion avec connecteur USB-C™.
Idéal pour ajouter jusqu'à 4 périphériques USB à un Macbook / PC
Corps durable, conception élégante et profilée
Léger et compact, c'est un hub USB portable pratique.
Avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 5Gbps, il permet une synchronisation rapide, vous laissant plus de temps pour travailler et jouer.
Avec le design minimaliste d'Apple
Prise en charge de l'échange à chaud et du plug and play, aucun pilote requis.
Compatible avec XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS
Dimensions : 76 x 38 x 10 mm ; Couleur : blanc

Image :

Information produit :

Marque : Manhattan

Conditionnement : Blister

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,08 KG

Nbr d'articles / colis : 80

Caractéristiques techniques :

Fournit une connexion USB-C™ avec 3 ports USB-A SuperSpeed pour des périphériques supplémentaires.
Les ports USB-A prennent en charge la transmission de données SuperSpeed (5 Gbps) et la recharge jusqu'à 5V/1A.
Alimenté par le bus USB-C™, charge le dispositif hôte et le hub USB Power Delivery (PD) avec l'alimentation du dispositif existant.
Protection contre les surintensités ; remplaçable à chaud - Plug and play

Informations générales
Taux de transfert de données : 5 Gbps
Câble intégré avec sortie USB-C™ mâle
3 ports USB-A femelle
1 port USB-C™ femelle
Sortie jusqu'à 1A
Alimentation via le bus Usb
Protection contre les surintensités

Connexions
USB-C™, 24 broches, mâle
3 USB-A, 4 broches, femelle
Sortie d'alimentation 5V / 1A
1 USB-C™, 24 broches, femelle
USB Power Delivery, pas de capacité de transfert de données

Informations physiques
Câble AWG 24
Longueur du câble : 20 cm

Tension résistante : 300 V DC
Résistance d'isolement : 10 MΩ
Résistance conductrice : 5 Ω
Boîtier : plastique ABS
Blindé

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement : 0 - 40°C (32 - 104°F)
Température de stockage : -20 à 60°C (-4 à 140°F)
Humidité : 5-90%.

Configuration requise
Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux ou Mac 9.x/10.x ou supérieur

Dimensions
Largeur : 76 mm
Profondeur : 38mm
Hauteur : 10 mm
Poids : 31 g

Normes et certifications
USB - FCC - CE - RoHS2 - WEEE - USB Power Delivery (PD) 2.0

Contenu de l'emballage
Hub SuperSpeed USB-C™ Gen 1 avec Power Delivery
Guide de démarrage rapide