

Code article : **321019**
Libellé : **Station accueil USB Type C : 3xUSB 3.0 HDMI - DP - VGA - USB C 100W - RJ45**

Code barre EAN : 8059018365368

Famille : Solution acc. informatique & mobilité

Code Douanier NC8 : 85444290

Sous famille : Accessoires ordinateurs portables

Pays d'origine : CN

Description commerciale :

Station accueil USB Type C : 3xUSB 3.0 HDMI - DP - VGA - USB C 100W - RJ45

Station d'accueil 12 en 1 USB-C™ Hub VGA HDMI DP RJ45 avec lecteur Micro SD/SD

Station d'accueil multifonctionnelle dotée de la technologie MST qui permet de connecter un périphérique USB-C™ à des écrans HDMI, DisplayPort et VGA simultanément (prise en charge du mode d'extension MST et du mode miroir). Peut être placé sur le fond de l'ordinateur portable et dissipe efficacement la chaleur de l'ordinateur portable ; sa taille compacte le rend très pratique à utiliser et à transporter.

Prend en charge la résolution vidéo 4K@30Hz (HDMI et DP), 1080p@60Hz (VGA) ; en cas d'utilisation simultanée, la résolution maximale prise en charge est de 1080p.

Deux ports USB-A et un USB-C 5Gbps ; un port USB2.0

Port réseau Gigabit RJ45 et emplacement pour mémoire SD/MicroSD

Port USB-C™ avec fonction PD, prenant en charge une puissance maximale de 100W pour la charge.

Dimensions : 95 x 55 x 17,6 mm ; Couleur : gris foncé

Image :

Information produit :
Marque : Techly

Conditionnement : Boite

Condition de garantie : Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,33 KG

Nbr d'articles / colis : 50

Caractéristiques techniques

Station d'accueil 12 en 1 USB-C™ Hub VGA HDMI DP RJ45 avec lecteur Micro SD/SD - TECHLY - IUSB31C-DOCK12DPHD

HDMI™ Câble haut débit avec Ethernet A/A M/M avec ferrite 10m - TECHLY - ICOC HDMI-FR-100

NOUVEAU

Câble audio stéréo AUX 3,5 mm haute qualité M/F 3m - MANHATTAN - ICOC 35H-MF-030

Achetez-les ensemble

3 produits sélectionnés

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

Le IUSB31C-DOCK12DPHD est un hub multifonctionnel de type-C™. Il prend en charge la vidéo HDCP et est compatible avec l'interface USB 3.2 type-C™. Il prend en charge la transmission vidéo depuis les ordinateurs, les tablettes et les smartphones vers 3 moniteurs en mode extension ou miroir. Si votre appareil ne dispose pas de ports, ce hub polyvalent peut répondre à vos besoins en permettant la recharge, la lecture et l'écriture de données, la connexion d'autres appareils tels qu'une souris, un clavier et d'autres périphériques USB, la connexion réseau et la sortie audio et vidéo.

La station d'accueil peut être placée au bas de l'ordinateur portable et dissipe efficacement la chaleur de celui-ci. Grâce à sa taille compacte, il est très pratique à utiliser et à transporter.



Spécifications techniques

(1) Port USB-C™ femelle (PD) Prend en charge une puissance maximale de 100 W.

(2) VGA Compatible avec Samsung Dex et Nintendo Switch

Adaptateur VGA : prend en charge les résolutions vidéo VGA 1920x1080P@60Hz (HD)

Lecteur de cartes :

- La fente 1 prend en charge : la carte Micro SD

- La fente 2 prend en charge : la carte SD

- Peut lire et écrire les cartes SD et Micro SD en même temps.

Hub USB :

- 2 ports USB3.0

- Prend en charge la transmission de données USB3.0 SuperSpeed 5Gbps

- La sortie maximale du port USB 3.0 est de 900mA.

Fonction de charge PD :

- 1 port avec fonction de charge PD

- L'entrée maximale du port de charge PD est de 100W

Carte réseau Gigabit :

- Permet de se connecter directement au réseau

- Prise en charge de la capacité d'auto-détection 10/100 / 1000Mbps

Supporte le Plug and Play, le Hot Swap

Connexions

Entrée USB-C™ mâle

Deux ports USB-A et un port USB-C™ avec transmission de données à 5 Gbps.

Un USB-A avec une transmission de données de 480Mbps

Port USB-C™ avec fonction PD, prenant en charge 100W pour la charge.

Port Gigabit Ethernet avec capacité d'auto-détection 10/100/1000Mbps

Port VGA : 1080p@60Hz, rétrocompatible avec la TVHD 1080p, 1080i, 720p et support simultané du 1080p.

Port HDMI 1.4

Port DP 1.2

Avec des fentes SD et Micro SD pour la lecture et l'écriture de cartes mémoire.

Port de sortie audio de 3,5 mm

Compatibilité

Windows : Windows Me/2000/XP/Vista/NT/7/8/10

Mac

Linux

Dimensions

Largeur : 95 mm

Profondeur : 55 mm

Hauteur : 17,6 mm

Contenu de l'emballage

Station d'accueil IUSB31C-DOCK12DPHD

Câble USB

Manuel d'utilisation