

Code article : **408868**
Libellé : **Extendeur USB sur câble RJ45 Cat. 5, 5e, 6 - Hub 4 ports USB - POE - 50 m**

Code barre EAN : 4052792035377

Famille : Solutions câblage

Code Douanier NC8 : 85444290

Sous famille : Extendeur USB

Pays d'origine : CN

Description commerciale :

Extendeur USB sur câble RJ45 Cat. 5, 5e, 6 - Hub 4 ports USB - POE - 50 m
 Prolongateur 4 ports USB2.0
 Transmet le signal USB via un câble Cat.5/5e/6 jusqu'à 50m
 Taux de transfert des données : 1,5 Mbps, 12 Mbps, 480 Mbps
 Composé d'un émetteur et d'un récepteur
 Récepteur avec hub à 4 ports, pour connecter 4 dispositifs USB2.0
 Montage mural intégré dans un boîtier métallique
 Alimentation électrique de l'unité locale incluse
 Compatible avec Windows XP / 7 / Vista / 8 / 8.1 / 10 ou Mac OS
 Longueur maximale du câble : 50 mètres
 Dimensions de l'émetteur : 66 x 60 x 24 mm
 Dimensions du récepteur : 63 x 110 x 25 mm

Image :

Information produit :
Marque : **Oem**

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,66 KG

Nbr d'articles / colis : 10

Caractéristiques techniques :

Prolongateur USB.2.0 à 4 ports, capable d'envoyer des signaux USB via un câble Cat.5/5e/6 jusqu'à 50 mètres à des débits de données élevés (480 Mbps), élevés (12 Mbps) et faibles (1,5 Mbps). Il suffit de brancher le câble LAN dans le connecteur RJ45 à installer et aucune configuration n'est nécessaire.

Caractéristiques

Prend en charge des taux de transfert de données de 1,5 Mbps, 12 Mbps, 480 Mbps

Composé de deux modules électroniques : un émetteur et un récepteur

Récepteur avec hub à 4 ports, pour connecter 4 dispositifs USB2.0

Les unités peuvent être connectées par un câble standard Cat.5 ou supérieur, prolongeant les dispositifs USB jusqu'à 50 mètres

Montage mural intégré dans le boîtier métallique

Alimentation électrique de l'unité locale incluse

Configuration requise : Windows XP / 7 / Vista / 8 / 8.1 / 10 ou Mac OS

Longueur maximale du câble : 50m

Émetteur

Port en amont : USB B Femme

Port en aval : RJ45 Femme

Alimentation électrique : alimentation par bus (émetteur) ; alimentation par voiture 24V/0,5A (récepteur)

Récepteur

Port en amont : RJ45 Femme

Port en aval : 4x USB A Femme

Dimensions

Émetteur : 66 x 60 x 24 mm



Récepteur : 63 x 110 x 25 mm
Certifications
CE
FCC
RoHS
DEEE
Contenu du paquet
1x Émetteur
1x Récepteur
1x câble USB AM-BM
1x alimentation électrique 24V 0,5A
1x Manuel de l'utilisateur

