

Code article : **413280**
Libellé : **Adaptateur USB 3.1 type C /M vers HDMI / F - USB C /F + 3.1 A /F - 0.15 m**

Code barre EAN : 8716309112062

Famille : Solutions câblage

Code Douanier NC8 : 85444290

Sous famille : USB 3.1 Type C

Pays d'origine : CN

Description commerciale :

Adaptateur USB 3.1 type C /M vers HDMI / F - USB C /F + 3.1 A /F - 0.15 m
L'adaptateur d'accueil multifonctionnel connecte un port USB-C™ à un écran HDMI, un port USB-A 3.0 et un port de chargement USB-C™.

Profitez de la vidéo audio UHD (Ultra Haute Définition) sur un moniteur, un projecteur ou tout autre écran HDMI

Les modes d'extension miroir ou vidéo prennent en charge la résolution vidéo jusqu'à 1080p@60Hz ou 3840x2160p@30Hz, 4K, Full UHD

Fournit un port USB-A 3.0 pour connecter des souris, des claviers ou une mémoire portable (et plus) ou vous permet de charger et de synchroniser des appareils électroniques mobiles

Le port USB-A prend en charge le transfert de données SuperSpeed de 5 Gbps, chargeant jusqu'à 7,5 W (5 V/1,5 A) ; compatible BC1.2

Le port USB-C™ supporte une charge de 60W (20V@3A)

USB-C™ supporte le transfert de données à 5Gbps

Prise en charge de la fonction d'alimentation USB (PD) jusqu'à 60 watts

Hub compatible USB pour tous les ordinateurs de bureau, portables et tablettes connectés à l'USB-C™, y compris Apple MacBook, Chromebook Pixel et bien d'autres.

Compatible avec DisplayPort 1.2 Mode alternatif (DP Altmode)

Plug and Play

Entièrement blindé pour réduire les interférences électromagnétiques (EMI) et autres sources d'interférence

Couvercles de connecteurs en PVC moulé sous pression

Image :

Information produit :
Marque : **Cablexpert**

Conditionnement : Blister

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,07 KG

Nbr d'articles / colis : 48

Caractéristiques techniques :

L'adaptateur d'accueil multifonctionnel connecte un port USB-C™ à un écran HDMI, un port USB-A 3.0 et un port de chargement USB-C™.
Profitez de la vidéo audio UHD (Ultra Haute Définition) sur un moniteur, un projecteur ou tout autre écran HDMI

Les modes d'extension miroir ou vidéo prennent en charge la résolution vidéo jusqu'à 1080p@60Hz ou 3840x2160p@30Hz, 4K, Full UHD
Fournit un port USB-A 3.0 pour connecter des souris, des claviers ou une mémoire portable (et plus) ou vous permet de charger et de synchroniser des appareils électroniques mobiles

Le port USB-A prend en charge le transfert de données SuperSpeed de 5 Gbps, chargeant jusqu'à 7,5 W (5 V/1,5 A) ; compatible BC1.2

Le port USB-C™ supporte une charge de 60W (20V@3A)

USB-C™ supporte le transfert de données à 5Gbps

Prise en charge de la fonction d'alimentation USB (PD) jusqu'à 60 watts

Hub compatible USB pour tous les ordinateurs de bureau, portables et tablettes connectés à l'USB-C™, y compris Apple MacBook, Chromebook Pixel et bien d'autres.



Compatible avec DisplayPort 1.2 Mode alternatif (DP Altmode)
 Plug and Play
 Entièrement blindé pour réduire les interférences électromagnétiques (EMI) et autres sources d'interférence
 Couvercles de connecteurs en PVC moulé sous pression
 Caractéristiques générales
 Bus alimenté, jusqu'à 60 watts
 Protection contre les surintensités

Connexions

USB-C™, 24-broches, mâle
 HDMI, 19 broches, femelle
 USB-C™, 24 broches, femelle
 USB-A, 4 broches, femelle
 Résolutions vidéo
 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 3840 x 2160p@60Hz, 4K

Informations physiques :

Câble AWG 24
 Protection en mylar et en aluminium
 Tension : 300 V DC
 Résistance à l'isolation : 10 MΩ
 Résistance du conducteur : 5 Ohms
 Boîtier plastique thermique
 Longueur : 8 cm
 Poids : 31 g
 Capture d'écran
 Logement : plastique ABS

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement : 0 ~ 40°C
 Température de stockage : -20 ~ 60°C
 Humidité : 5 ~ 90%.
 Systèmes requis :
 Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux ou Mac 9.x/10.x ou supérieur

Normes et certifications

USB 3.0
 HDMI
 HDCP 1.4
 CE
 FCC
 RoHS2
 DEEE

Contenu du paquet

USB-C™ Convertisseur de mini-dockage
 Manuel de l'utilisateur

