

Code article : **524350**
Libellé : **Extendeur KVM HDMI - USB sur câble RJ - 120 m**

Code barre EAN : 8054529028214

Famille : Solution Audio Vidéo

Code Douanier NC8 : 85437090

Sous famille : Extendeurs

Pays d'origine : CN

Description commerciale :

Extendeur KVM HDMI - USB sur câble RJ - 120 m
 Étend le signal HDMI jusqu'à 120 mètres en utilisant un seul câble réseau
 Prend en charge la fonction KVM, vous permet de gérer un PC distant via la souris et le clavier avec une connexion USB
 La résolution maximale prise en charge est 1080p @ 60Hz
 Des indicateurs LED fournissent des informations immédiates sur l'état de l'alimentation et la connexion USB
 Norme de réseau prise en charge: Ethernet 802,3 10/100/1000 Mbps
 Compatible avec les câbles réseau STP et UTP CAT5 / 5e / 6
 Boîtier en alliage d'aluminium, et durable

Image :

Information produit :
Marque : **Techly**

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie :

Poids unitaire brut : 0,00

Nbr d'articles / colis : 10

Caractéristiques techniques :

Ce prolongateur KVM HDMI transmet le signal HDMI jusqu'à 120 mètres en utilisant un câble réseau et en supportant une résolution jusqu'à 1080p@60Hz. Il permet d'accéder à l'ordinateur à partir d'une console distante via une connexion USB (souris et clavier USB).

Caractéristiques

Prolonge le signal HDMI jusqu'à 120 mètres à l'aide d'un seul câble réseau.

La résolution maximale prise en charge est de 1080p@60Hz.

Les indicateurs LED fournissent des informations immédiates sur l'état de l'alimentation et de la connexion USB.

Prend en charge la fonction KVM, ce qui vous permet de gérer un PC à distance à l'aide d'une souris et d'un clavier connectés en USB.

Norme réseau prise en charge : 802.3 Ethernet 10/100/1000 Mbps

Compatible avec les câbles réseau STP et UTP CAT5/5e/6

Boîtier en alliage d'aluminium résistant et durable

Configuration requise : Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003, Windows XP, Windows XP-x64, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE

Spécifications

Version HDMI : HDMI 1.3

Version HDCP : HDCP 1.2

Bande passante vidéo : 70Mbps

Résolution HDMI prise en charge : 640*480@60Hz ; 800*600@60Hz ; 1024*768@60Hz ; 1280*720@60Hz ; 1360*768@60Hz ; 1440*900@60Hz

1400*1050@60Hz ; 1680*1050@60Hz ; 1920*1080@60Hz ;

Format audio pris en charge : PCM (44,1KHz, 48KHz)

Connexions

Connecteur HDMI : Type A ,19 broches, femelle

Connecteur LAN : RJ -45



Connecteur USB : USB2.0

Informations physiques

Température de fonctionnement : 0°C ~ 50°C

Humidité relative : 0 ~ 95% (sans condensation)

Alimentation électrique : 5V/1A x 2pcs

Consommation : TX < 3.5w RX < 3.5w

Poids : TX:160g RX:170g

Dimensions (LxPxH) : 109,6 x 89,5 x 26,3 mm x 2pcs.

Couleur : Noir

Contenu de l'emballage

HDMI KVM Extender over Network Cable x 2pcs.

Alimentation électrique x 2 pièces.

Câble USB M/M 1mt

CD avec les pilotes

Manuel d'instruction