TRADEMOS

Fiche article

Code article : **561235**

Libellé : **Injecteur INTELLINET 1 port RJ45 giga POE+ - Ultra Power - 48V - 60 W**

Code barre EAN : 766623561235

Code Douanier NC8 : 85043180

Pays d'origine : CN

Famille : Solutions Réseau

Sous famille : Produits actifs

Description commerciale :

Injecteur INTELLINET 1 port RJ45 giga POE+ - Ultra Power - 48V - 60 W
Économisez du temps et de l'argent en fournissant des données et de l'énergie sur un réseau câblé existant.
Puissance de sortie jusqu'à 60 watts sur un câble réseau Cat5 ou Cat6 à quatre paires.
Compatible avec les normes IEEE 802.3bt (Ultra-PoE+), IEEE 802.3at et IEEE 802.3af.
Prend en charge les dispositifs compatibles IEEE 802.3at et IEEE 802.3af (points d'accès et ponts sans fil, téléphones VoIP [Voice over Internet Protocol], caméras de surveillance IP).
Distance prise en charge : jusqu'à 100 m
Alimentation interne
Conception sans ventilateur idéale pour un fonctionnement silencieux
Boîtier en plastique
Dimensions : 123 x 61 x 40 mm ; Couleur : noir

Image :

Information produit :

Marque : Intellinet

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :géré par le constructe

Durée de garantie : 3 ans

Poids unitaire brut : 0,50 KG

Nbr d'articles / colis : 60

Caractéristiques techniques :

Économisez du temps et de l'argent en fournissant des données et de l'énergie sur un réseau câblé existant.
Puissance de sortie jusqu'à 60 watts sur un câble réseau Cat5 ou Cat6 à quatre paires.
Compatible avec les normes IEEE 802.3bt (Ultra-PoE+), IEEE 802.3at et IEEE 802.3af.
Prend en charge les dispositifs compatibles IEEE 802.3at et IEEE 802.3af (points d'accès et ponts sans fil, téléphones VoIP [Voice over Internet Protocol], caméras de surveillance IP).
Distance prise en charge : jusqu'à 100 m
Alimentation interne
Conception sans ventilateur idéale pour un fonctionnement silencieux
Standard
IEEE 802.3af (alimentation par Ethernet)
IEEE 802.3at (PoE+ Power over Ethernet haute puissance)
IEEE 802.3bt (Alimentation par Ethernet à 4 paires, niveau 3, 55 w)
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
IEEE 802.3x (contrôle de flux pour le mode full duplex)

Informations générales
Soutiens :

- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8 broches
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 broches

Ports :
- Un port RJ45 d'entrée 10/100/1000 Mbps
- Un port RJ45 de sortie 10/100/1000 Mbps pour les données et l'alimentation électrique

Caractéristiques de protection :
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre les surintensités
- Protection contre la surtension

Brochage PoE
- Broche 1 : DC (-)
- Broche 2 : DC (-)
- Broche 3 : DC (+)
- Broche 4 : DC (+)
- Broche 5 : DC (+)
- Broche 6 : DC (+)
- Broche 7 : DC (-)
- Broche 8 : DC (-)

LED
LED bicolore pour l'alimentation et le PoE

Alimentation électrique
Entrée : 100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz
Sortie : 48 V DC, 1,25 A
Consommation électrique : 60 watts (maximum)

Informations physiques
Boîtier en plastique
Dimensions : 123 (L) x 61 (P) x 40 (H) [mm].
Poids : 0,29 kg
Température de fonctionnement : 0 - 40°C
Humidité de fonctionnement : 10 - 90% RH, sans condensation
Température de stockage : -20 - 80°C

Certifications
CE
FCC Classe A

Contenu de l'emballage
Injecteur Ultra PoE+ Gigabit
Câble d'alimentation
Manuel d'instruction