

Fiche article

Code article : 625019

Libellé :

Convertisseur HDMI, DVI, VGA, composite vers SDI - Scaler

Code barre EAN: 766623994620 Famille: Solution Audio Vidéo

Code Douanier NC8 : 85437090 Sous famille : Coax

Pays d'origine : CN

Description commerciale:

Convertisseur HDMI, DVI, VGA, composite vers SDI - Scaler Permet d'améliorer le signal composite, VGA, DVI, HDMI en signaux vidéo haute définition au format SDI (HD-DSI SMPTE 292M ou 3G-SDI 424M/ 425M), avec sortie sur les deux ports simultanément.

Prend en charge les signaux d'entrée HDMI, DVI, VGA et vidéo composite.

Prend en charge deux sorties SDI simultanément

Supporte la sortie SDI avec une distance allant jusqu'à 100m (3G-SDI) ou 200m

(HD-SDI)

Modifie tout signal d'entrée pour qu'il corresponde à la sortie HD-SDI ou 3G-SDI. Supporte les timings d'entrée HDMI : VGA@60 ~SXGA@60&480i~1080p@60 Hz Prend en charge les fréquences d'entrée VGA/ DVI : VGA@60~1920x1080@60 Hz

Supporte les timings d'entrée vidéo composite : NTSC, PAL, SECAM

Prend en charge HDCP 1.4.

Image:



Information produit: Marque: **Techly**

Conditionnement: Boite

Condition de garantie :Echange Poids unitaire brut : 1,33 KG

Durée de garantie : 1 an Nbr d'articles / colis : 10

Caractéristiques techniques :

Permet l'amélioration des signaux composites, VGA, DVI, HDMI pour les signaux vidéo haute définition au format SDI (HD-DSI SMPTE 292M ou 3G-SDI 424M/ 425M), avec une sortie sur les deux ports simultanément.

Prend en charge les signaux d'entrée HDMI, DVI, VGA et vidéo composite.

Prend en charge deux sorties SDI simultanément

Supporte la sortie SDI avec une distance allant jusqu'à 100m (3G-SDI) ou 200m (HD-SDI)

Modifie tout signal d'entrée pour qu'il corresponde à la sortie HD-SDI ou 3G-SDI. Supporte les timings d'entrée HDMI : VGA@60 ~SXGA@60&480î~1080p@60 Hz

Prend en charge les fréquences d'entrée VGA/ DVI : VGA@60~1920x1080@60 Hz

Supporte les timings d'entrée vidéo composite : NTSC, PAL, SECAM

Prend en charge HDCP 1.4.

Dimensions

110 mm x 288 mm x 32 mm

Contenu de l'emballage 1x Convertisseur vers SDI 1x alimentation 12V/2,5A 1x Manuel d'utilisation



