

Code article : **625265**
Libellé : **Convertisseur 3xRCA Audio - vidéo / F vers HDMI / F - Boîtier noir**

Code barre EAN : 8054529025435

Famille : Solution Audio Vidéo

Code Douanier NC8 : 85176200

Sous famille : Convertisseurs

Pays d'origine : CN

Description commerciale :

Convertisseur 3xRCA Audio - vidéo / F vers HDMI / F - Boîtier noir
 Convertisseur de vidéo composite et d'audio G/D en signal HDMI
 Entrée : vidéo composite + audio stéréo G/D ; sortie : HDMI
 Entrée vidéo : détection automatique PAL/ NTSC 1.0Vp-p
 Impédance : 75Ohm
 Résolutions HDMI prises en charge : 720P@50/ 60Hz, 1080P@50/ 60Hz
 Consommation : 2,5W ; Alimentation : DC5V/ 1A
 Dimensions. 105,5 x 64,5 x 23 mm ; Couleur : noir

Image :

Information produit :
Marque : Techly

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,25 KG

Nbr d'articles / colis : 30

Caractéristiques techniques :

L'IDATA SPDIF-6E2 est un mini convertisseur AV vers HDMI : il convertit la vidéo composite (CVBS) et l'audio (G/D) en HDMI avec des scalers jusqu'à 720p ou 1080p ; la technologie utilisée améliore la qualité de l'image et de l'audio et rend l'image de sortie beaucoup plus vivante.

Spécifications techniques

Entrée : 1x vidéo composite, 1x audio stéréo G/D

Sortie : 1x HDMI

Entrée vidéo : détection automatique PAL/ NTSC 1.0Vp-p

Impédance : 75Ohm

Résolution HDMI prise en charge : 720P@ 50/ 60Hz, 1080P@ 50/ 60Hz

Format vidéo couleur pris en charge : 24 bits / Couleur profonde, 30 bits/ Couleur profonde, 36 bits

Transfert de données maximum : 10,2 Gbps

Format audio : L/ R audio

Compatibilité avec le HDCP : HDCP1.2

Signal TMDS : 0.5 ~ 1.5Vp-p

Signal DDC : 5Vp-p(TTL)

Longueur du câble HDMI : 5m (AWG26 HDMI1.3)

EDID : soutenu

OSD : non

Exigences du système

DVD, STB et autres appareils avec sortie audio-vidéo

TVHD, projecteurs ou autres écrans avec entrée HDMI

Dimensions

Largeur : 105,5 mm



Profondeur : 64,5 mm
Hauteur : 23 mm

Information sur l'environnement

Température de fonctionnement : 0 ~ 55°C

Humidité relative : (sans condensation) 0 ~ 95%

Certifications

CE
RoHS
RAEE

Contenu du paquet

RCA A/V to HDMI Converter
Mode d'emploi
Bloc d'alimentation -DC5V/ 1A