

Code article : **626019**
Libellé : **Multi-Viewer KVM HDMI USB - commutateur 4 x 1 - Boitier métal - Noir**

Code barre EAN : 8051128108255

Famille : Solution Audio Vidéo

Code Douanier NC8 : 85437090

Sous famille : Matrice

Pays d'origine : CN

Description commerciale :

Multi-Viewer KVM HDMI USB - commutateur 4 x 1 - Boitier métal - Noir
 Multiviseur HDMI KVM 4x1 avec commutateur
 Compatible HDMI 1.3a, HDCP 1.2
 Prend en charge le partage de 4 entrées HDMI et d'une seule sortie
 Permet de partager 4 PC avec un moniteur, un clavier et une souris
 Supporte une résolution haute définition de 1080p@60Hz
 Supporte le bouton de la souris, les touches de raccourci du clavier, le bouton du panneau avant, le contrôle IR
 Prise en charge de la résolution à sorties multiples
 Compatible avec Windows et Mac OS
 Matériau du châssis : métal
 Couleur : noir

Image :

Information produit :

 Marque : **Techly**

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Poids unitaire brut : 1,62 KG

Durée de garantie : 1 an

Nbr d'articles / colis : 1

Caractéristiques techniques :

Le sélecteur HDMI 4X1 Quad Multi-Viewer avec sélecteur transparent prend en charge quatre sources d'entrée HDMI à afficher sur un écran. Il peut également commuter librement les quatre entrées HDMI.
 Il offre 2 ports de partage USB 2.0 supplémentaires, permet à 4 PC de partager une imprimante ou d'autres dispositifs USB 2.0.
 Supporte des résolutions jusqu'à 1080p @ 60Hz. En outre, il est entièrement compatible avec une grande variété de systèmes d'exploitation Windows et Mac OS.
 Le produit peut être contrôlé de différentes manières, par un bouton de souris, un raccourci clavier, un bouton sur le panneau avant, un contrôle IR, etc.

Caractéristiques

Compatible HDMI 1.3a, HDCP 1.2

Prend en charge le partage de 4 entrées HDMI et d'une seule sortie

Permet de partager 4 PC avec un moniteur, un clavier et une souris

Supporte une résolution haute définition de 1080p@60Hz

Supporte le bouton de la souris, les touches de raccourci du clavier, le bouton du panneau avant, le contrôle IR

Prise en charge de la résolution à sorties multiples

Spécifications techniques

Portée de connexion maximale : 1920x1080@60

Connexions HDMI type A 19 broches

Gamme de fréquences verticale : 50/ 60Hz

Bande passante de l'amplificateur vidéo : 2,25 Gbps

Résolution d'entrée : 480i60Hz, 480p60Hz, 576i50Hz, 576p50Hz, 720p50/ 60Hz, 1080i50/ 60Hz, 1080p24/ 25/ 30/ 50/ 60Hz

Résolution de sortie : 720p, 1080p



Alimentation électrique externe : 12V DC@2A
Consommation maximale 24W
Matériau du châssis : métal
Couleur : noir

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement : 0 - 70°C
Humidité de fonctionnement : 10 à 85 % sans condensation
Température de stockage : -10 - 80°C
Humidité de stockage : 5 à 90 % sans condensation

Certifications

CE
FCC

Contenu du paquet

- 1x Unité centrale
- 1x Alimentation électrique 12V/ DC
- 1x Manuel de l'utilisateur
- 1x Contrôle à distance
- 2x equerre en forme de L
- 1x fiche de terminaison RS232
- 6x Vis

