

Code article : **626030**
Libellé : **Matrice 4 entrée, 2 sorties - HDMI 4K Ultra HD, 2K, 3D - HDCP 1.4 - boîtier noir**

Code barre EAN : 8054529024889

Famille : Solution Audio Vidéo

Code Douanier NC8 : 85437090

Sous famille : Matrice

Pays d'origine : CN

Description commerciale :

Matrice 4 entrée, 2 sorties - HDMI 4K Ultra HD, 2K, 3D - HDCP 1.4 - boîtier noir
 Matrice HDMI 4 entrées 2 sorties
 Passez facilement d'une source HDMI à l'autre
 Distribue l'une des quatre entrées à n'importe quelle combinaison des deux sorties d'affichage HDMI
 Supporte une résolution vidéo allant jusqu'à 4Kx2K
 Prend en charge une bande passante de 340 MHz/ 3,4 Gbps par canal (10,2 Gbps pour tous les canaux)
 Supporte la couleur profonde 12bit par canal (36bit tous les canaux)
 Supporte HDCP 1.4 et 3D
 Dimensions : 258 x 112 x 26 mm ; Couleur : noir

Image :

Information produit :

 Marque : **Techly**

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 1,21 KG

Nbr d'articles / colis : 6

Caractéristiques techniques :

La matrice HDMI H42B permet d'obtenir de la vidéo haute définition dans plusieurs résolutions jusqu'à 4Kx2K et de l'audio numérique multicanal à partir de quatre sources HDMI connectées à deux moniteurs.

Deux sorties offrent le choix d'envoyer des signaux vidéo et audio haute définition aux deux écrans connectés. Il n'est donc plus nécessaire de déconnecter et de reconnecter en permanence les sources au moniteur.

Fonctionne avec les lecteurs HD-DVD, Blu Ray, PS3, et les décodeurs satellite qui se connectent à deux moniteurs HDMI. Chaque source est accessible à tout moment depuis n'importe quel écran en la sélectionnant avec une télécommande infrarouge.

Caractéristiques

Facilement passer d'une source HDMI à l'autre

Distribuez l'une des quatre entrées à n'importe quelle combinaison des deux sorties d'affichage HDMI

Supporte une résolution vidéo jusqu'à 4Kx2K

Soutient une bande passante de 340MHz/ 3.4Gbps par canal (10.2Gbps tous canaux)

Supporte la couleur profonde 12bit par canal (36bit tous les canaux)

DHCP Support 1.4

Support audio non compressé comme LPCM

Support audio compressé comme DTS Digital, Dolby Digital

DTS-HD et Dolby True HD

Soutient tous les formats 3D, y compris 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz, bande passante jusqu'à 340 MHz

Spécifications techniques

Signal d'entrée vidéo : 5 volts p-p (TTL)

Portée maximale du lien unique : 4Kx2K

Sortie vidéo : HDMI



Connexions d'entrée/sortie HDMI : Type A 19 broches
Gamme de fréquences verticales : 50/60 Hz
Bande passante de l'amplificateur vidéo : 3,4Gbps / 340MHz

Résolutions (TVHD)

Interlacé (50 et 60 Hz) 480i, 576i, 1080i
Progressif (50 et 60 Hz) 480p, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K

Alimentation électrique

Alimentation électrique externe : 5V DC @ 2A
Puissance absorbée (max) : 4W

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement : 0°C à +70°C
Température de stockage : -10 °C à +80 °C
Humidité de fonctionnement : 10 à 85% d'humidité relative (sans condensation)
Humidité de stockage : 5 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Dimensions

Largeur : 258 mm
Profondeur : 112 mm
Hauteur : 26 mm

Certifications

CE
FCC
RoHS
RAEE

Contenu du paquet

Matrice de base 4x2
1 Alimentation électrique de base
1 Télécommande de base