

Code article : **626038**
Libellé : **Matrice 4 entrée, 4 sorties - HDMI 2.0 - 4K, 2k, à 60 Hz - RS232 - HDCP 2.2**

Code barre EAN : 8051128104950

Famille : Solution Audio Vidéo

Code Douanier NC8 : 85444290

Sous famille : Matrice

Pays d'origine : CN

Description commerciale :

Matrice 4 entrée, 4 sorties - HDMI 2.0 - 4K, 2k, à 60 Hz - RS232 - HDCP 2.2
Commutateur matriciel HDMI2.0 avec 4 entrées HDMI et 4 sorties HDMI, prenant en charge la résolution 4Kx2K@60Hz et la transmission 18Gbps
4 entrées HDMI permettent de connecter simultanément jusqu'à 4 sources vidéo haute définition ; 4 sorties HDMI envoient des signaux A/V haute définition à 4 écrans ultra HD.

Prise en charge de la télécommande IR, de la commande par bouton-poussoir sur l'unité et de la RS232 pour la commutation des entrées et des sorties.

Prend en charge l'audio DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

Supporte YUV 4:4:4 ; supporte 3D

Compatible HDCP 2.2

Conception purement matérielle, plug and play

Prise en charge de la commande RS232

Image :

Information produit :
Marque : Techly

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 2,16 KG

Nbr d'articles / colis : 5

Caractéristiques techniques :

Ce produit est une matrice de commutation 4 x 4 HDMI2.0, prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4K x 2K à 60Hz, avec 4 entrées HDMI et 4 sorties HDMI. 4 entrées HDMI permettent de connecter simultanément jusqu'à 4 sources vidéo haute définition, telles que des systèmes satellites et des lecteurs Blu-ray. 4 sorties HDMI envoient des signaux A/V haute définition vers 4 écrans ultra HD. Ce commutateur matriciel prend en charge la télécommande IR, la commande par bouton-poussoir et la RS232 pour la commutation des entrées et des sorties. Ce produit est parfait pour les systèmes de sécurité, les systèmes de surveillance numérique, les systèmes scolaires, les centres d'exposition, les conférences multimédia, les systèmes de contrôle, etc.

Caractéristiques

Commutateur matriciel HDMI2.0 avec 4 entrées et 4 sorties HDMI, supportant la résolution 4Kx2K@60Hz et la transmission 18Gbps
4 entrées HDMI permettent de connecter simultanément jusqu'à 4 sources vidéo haute définition ; 4 sorties HDMI envoient des signaux A/V haute définition à 4 écrans ultra HD.

Prise en charge de la télécommande IR, de la commande par bouton-poussoir sur l'unité et de la RS232 pour la commutation des entrées et des sorties.

Prend en charge l'audio DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

Supporte YUV 4:4:4 ; supporte 3D

Compatible HDCP 2.2

Conception purement matérielle, plug and play

Prise en charge de la commande RS232



Spécifications

HDMI 2.0, compatible HDCP2.2

4 entrées HDMI

4 sorties HDMI

Vitesse de transmission 18 Gbps

Résolution prise en charge : 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p @50/60Hz, 3840x2160 @25/30/60Hz

Format audio pris en charge : DTS-HD / Dolby-true HD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD

YUV : 4:4

Signal vidéo : 0,5 ~ 1,5Vp-p (TM DS)

Signal DDC : 5Vp-p (TTL)

Bande passante vidéo : 600MHZ

Port HDMI : Type A 19 broches, femelle

RS232 : port série à 9 broches

Température de travail : 0°C ~ 60°C

Humidité de travail : 0 ~ 90% (sans condensation)

Alimentation électrique : DC12V/2A

Consommation d'énergie : < 20W (max)

Taille : 429,8 (L) x 170,7 (P) x 28 (H) mm

Couleur : Noir

Contenu de l'emballage

Matrice

Télécommande

2 supports de fixation murale

Alimentation électrique DC12V2A

Manuel d'instruction