TRADEMOS

Fiche article

Code article : **630300**

Libellé : **Chargeur secteur universel pour notebook 70 W - 3.5A - 15-20V - port USB**

Code barre EAN : 8054529025329

Code Douanier NC8 : 85044030

Pays d'origine : CN

Famille : Solution acc. informatique & mobilité

Sous famille : HUB USB

Description commerciale :

Chargeur secteur universel pour notebook 70 W - 3.5A - 15-20V - port USB
DC 15-20V /4,7-3,5: 15V / 4,7A; 16V / 4,4A; 18V / 3,9A; 18,5V / 3,8A; 19V /3,7A; 19,5 / 3,6A; 20V / 3,5A
Alimentation pour ordinateur portable 70W
Tension de sortie : 15-19,5 V DC
Courant de sortie : 4600-6000 mA
Comprend 12 prises DC interchangeables
Avec un port USB 1A supplémentaire pour le chargement des appareils
Compatible avec la plupart des ordinateurs portables
Avec prise italienne
Tension d'entrée : 100-240 V AC / 1,8A max
Couleur du transformateur : noir

Image :

Information produit :

Marque : Techly

Conditionnement : Blister

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,55 KG

Nbr d'articles / colis : 20

Caractéristiques techniques :

ACCESSOIRES POUR CE PRODUIT
Cette alimentation universelle est conçue pour tous les ordinateurs portables et mini-ordinateurs portables ainsi que pour les téléviseurs LCD et LED.

Tension de sortie
DC 15-20V /4.7-3.5 : 15V / 4.7A ; 16V / 4.4A ; 18V / 3.9A ; 18.5V / 3.8A ; 19V /3.7A ; 19.5 / 3.6A ; 20V / 3.5A

Caractéristiques
Alimentation électrique des ordinateurs portables
Couleur noire
Comprend 12 prises DC de rechange
Puissance : 70W
Avec un port USB 1A supplémentaire pour le chargement des appareils
Sélectionne automatiquement la tension requise
Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
Température de stockage : -20 - 40 °C

Spécifications techniques
Tension d'entrée : 100-240 V AC / 1,8A max
Tension de sortie : 15-19,5 V DC
Courant de sortie : 4600-6000 mA
Connecteur d'entrée : fiche européenne

Compatibilité
Compatible avec : HP, Dell, Acer, Compaq, Lenovo, Fujitsu, Toshiba, Asus, IBM, Samsung, Sony, Delta, Liteon ...
Protections Court-circuit - Surcharge - Surtension

Dimensions
Largeur : 55 mm
Hauteur : 123 mm
Profondeur : 33 mm

Certifications
CE
RoHS
DEEE

Contenu du paquet
Alimentation électrique universelle
12 fiches interchangeables
Cordon d'alimentation
Manuel d'utilisation