TRADEMOS

Fiche article

Code article : 630307

Libellé : Chargeur secteur universel pour notebook 90 W - 6A - 15-20V - port USB

Code barre EAN : 8054529025312

Code Douanier NC8 : 85044030

Pays d'origine : CN

Famille : Solution acc. informatique & mobilité

Sous famille : HUB USB

Description commerciale :

Chargeur secteur universel pour notebook 90 W - 6A - 15-20V - port USB
15 - 19.5V / 4.6 - 6A (15V / 6A, 16V / 5.6A, 18.5V / 4.8A, 19V / 4.7A, 19.5V / 4.6A)
- Bloc d'alimentation 90W pour ordinateur portable
- Tension de sortie : 15-19,5 V DC
- Courant de sortie : 4600-6000 mA
- Comprend 12 fiches CC interchangeables
- Avec port USB 1A supplémentaire pour recharger les appareils
- Compatible avec la plupart des ordinateurs portables
- Avec fiche italienne
- Tension d'entrée : 100-240V AC / 1,8A max.
- Couleur du transformateur : noir

Image :

Information produit :

Marque : Techly

Conditionnement : Blister

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,62 KG

Nbr d'articles / colis : 20

Caractéristiques techniques :

Description du produit
Cette alimentation universelle est conçue pour tous les ordinateurs portables et mini-ordinateurs portables, mais aussi pour les écrans LCD et les téléviseurs LED.

Tension de sortie
- 15 - 19,5V / 4,6 - 6A (15V / 6A, 16V / 5,6A, 18,5V / 4,8A, 19V / 4,7A, 19,5V / 4,6A)

Caractéristiques
- Alimentation de l'ordinateur portable
- Couleur noire
- Comprend 12 prises de rechange pour courant continu
- Puissance : 90W
- Avec port USB 1A supplémentaire pour recharger les appareils
- Sélectionne automatiquement la tension requise
- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Température de stockage : -20 - 40 °C

Caractéristiques techniques
- Tension d'entrée : 100-240V AC / 1,8A max.
- Tension de sortie : 15-19,5 V DC
- Courant de sortie : 4600-6000 mA
- Connecteur d'entrée : fiche européenne

Compatibilité
- Compatible avec : HP, Dell, Acer, Compaq, Lenovo, Fujitsu, Toshiba, Asus, IBM, Samsung, Sony, Delta, Liteon ?

Protections
- Court-circuit
- Surcharge
- Surtension

Dimensions
- Largeur : 55 mm
- Hauteur : 123 mm
- Profondeur : 33 mm

Certifications
- CE
- FCC
- LdSD
- DEEE

Contenu de l'emballage
- Alimentation électrique universelle
- 12 fiches interchangeables
- Cordon d'alimentation
- Manuel de l'utilisateur