

Code article : **643560**
Libellé : **Adaptateur Displayport 1.2 / M vers HDMI / F - 4K 60 Hz - Actif - 0.15 m**

Code barre EAN : 8051128108668

Famille : Solution Audio Vidéo

Code Douanier NC8 : 85369085

Sous famille : Displayport

Pays d'origine : CN

Description commerciale :

Adaptateur Displayport 1.2 / M vers HDMI / F - 4K 60 Hz - Actif - 0.15 m
 Convertit un signal DisplayPort en un signal HDMI.
 Supporte l'entrée DisplayPort, la sortie HDMI
 Conforme à la spécification DisplayPort 1.2 et rétrocompatible avec les versions précédentes.
 Prend en charge la résolution HDMI jusqu'à 4Kx2K@60Hz
 Bande passante HDMI 18 Gbps
 Prend en charge la protection du contenu HDCP
 Transmission de l'EDID du PC source à l'écran
 Prend en charge le format 3D
 Prise en charge de la gestion automatique de l'alimentation
 Dimensions du boîtier : 40 x 22 x 11 mm
 Longueur du câble : 150 mm
 Couleur : blanc

Image :

Information produit :
Marque : Techly

Conditionnement : Sachet

Condition de garantie : Echange

Poids unitaire brut : 0,06 KG

Durée de garantie : 3 ans

Nbr d'articles / colis : 100

Caractéristiques techniques :

Convertit un signal DisplayPort en un signal HDMI.
 Supporte l'entrée DisplayPort, la sortie HDMI
 Conforme à la spécification DisplayPort 1.2 et rétrocompatible avec les versions précédentes.
 Prend en charge la résolution HDMI jusqu'à 4Kx2K@60Hz
 Bande passante HDMI 18 Gbps
 Prend en charge la protection du contenu HDCP
 Transmission de l'EDID du PC source à l'écran
 Prend en charge le format 3D
 Prise en charge de la gestion automatique de l'alimentation

Spécifications

Connecteur d'entrée DisplayPort mâle x 1
 Connecteur de sortie HDMI femelle (HDMI v.2.0)
 Résolution HDMI jusqu'à 4Kx2K@60HZ
 Bande passante HDMI 18 Gbps

Dimensions

40 x 22 x 11 mm (boîtier)
 Longueur du câble : 150 mm



Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement 0° à +45° Température de stockage

Température de stockage -10° à +70° Humidité de fonctionnement

Humidité de fonctionnement 10 % à 85 % RH (sans condensation) Humidité de stockage

Humidité de stockage 5% à 90 % RH (sans condensation)

Contenu de l'emballage

Adaptateur Displayport vers HDMI 4K@60Hz

