

Code article : **711848**
Libellé : **Coffret 19" 12U gris mural pivotant double section prof. 450 + 100 mm assemblé**

Code barre EAN : 766623917858

Famille : Solutions Réseau

Code Douanier NC8 : 85381000

Sous famille : Coffrets

Pays d'origine : CN

Description commerciale :

Coffret 19" 12U gris mural pivotant double section prof. 450 + 100 mm assemblé
 Armoire murale à double section 12 unités avec panneaux latéraux amovibles
 Porte en verre trempé de 5 mm, facilement amovible et réversible, ouverture large de 180°, verrouillable par clé.
 La porte arrière peut être ouverte à 90°, elle permet d'accéder à la section intermédiaire pour faciliter le câblage, verrouillable avec une clé.
 Panneaux latéraux aveugles amovibles
 Deux paires de montants de 19" réglables en profondeur
 Couleur : RAL 7035 (gris)
 Dimensions : 635x600x450+100 mm (HxLxP)

Image :

Information produit :
Marque : Techly professionnel

Conditionnement : Carton

Condition de garantie : géré par le constructeur

Poids unitaire brut : 29,07 KG

Durée de garantie : 3 ans

Nbr d'articles / colis : 1

Caractéristiques techniques :

Armoire murale à double section 12 unités avec panneaux latéraux amovibles
 Structure soudée robuste en acier laminé à froid
 Porte en verre trempé de 5 mm, facilement amovible et réversible, angle d'ouverture supérieur à 180°, verrouillable avec une clé.
 La porte arrière peut être ouverte à 90°, permettant l'accès à la section intermédiaire pour faciliter le câblage, verrouillable avec une clé.
 Panneaux latéraux aveugles amovibles
 Prédisposition pour le passage des câbles sur la base et le toit au moyen de profilés prédécoupés (230 x 45 mm)
 Disposition pour l'installation de 2 ventilateurs de 120 mm sur le toit
 Deux paires de poteaux 19" de 1,5 mm, réglables en profondeur (profondeur maximale utilisable de 450 mm, espace de 60 mm entre le poteau et la porte lorsque le poteau est entièrement déployé).
 Événements d'aération en haut et en bas des panneaux avant et latéraux
 Capacité de charge statique : 30 kg
 Fourni avec un kit de montage composé de 10 écrous cage, 10 vis Torx et une clé Torx
 Comprend un kit de mise à la terre
 Couleur RAL 7035 (gris)
 Dimensions : 635x600x450+100 mm (HxLxP)

