

**Code article :** **905201**
**Libellé :** **Baie serveur Techly Pro 19" - 20U - 600 x 1000 - Assemblée - Noir**

Code barre EAN : 766623927840

Famille : Solutions Réseau

Code Douanier NC8 : 85381000

Sous famille : Baies

Pays d'origine : IT

**Description commerciale :**

Baie serveur Techly Pro 19" - 20U - 600 x 1000 - Assemblée - Noir  
 Baie serveurs 19" 20 U armoire sur pied 600x1000 série IdeaINET  
 Porte d'entrée réversible en verre trempé conforme à la norme EN UNI 12150-1, avec charnières à dégagement rapide et poignée avec serrure à clé  
 Panneaux latéraux pleins amovibles avec serrure à clé  
 Panneau arrière grillé à 40% pour favoriser l'échange de chaleur  
 Toit avec perforation pour le système de ventilation et équipé d'une entrée de câble  
 Fond préparé pour l'entrée des câbles grâce à des profils prédécoupés  
 Complet avec une paire de montants 19" à l'avant et à l'arrière  
 Complet avec pieds réglables  
 Capacité de charge statique 800 kg  
 Degré de protection IP20 selon la norme EN 60529  
 Couleur : RAL9005 (Noir)  
 Dimensions extérieures : (H x L x P) 1000 x 600 x 1000 mm  
 Certification CE selon la norme EN 62208  
 Conformité aux normes IEC297 ; IEC297-1 ; IEC297-2 ; IEC297-3 ; EN61439-1 ; EN60529 ; EN12150-1  
 Conformité à la norme UNI EN ISO 9001:2015

**Image :**

**Information produit :**
**Marque : TECHLY PROFESSIONAL**

Conditionnement :

Condition de garantie : géré par le constructeur

Poids unitaire brut : 86,40 KG

Durée de garantie : 10 ans

Nbr d'articles / colis : 1

**Caractéristiques techniques :**

TECHLY PROFESSIONNEL propose la nouvelle ligne d'entrée de gamme IdeaINET qui, tout en garantissant la qualité qui a toujours distingué les armoires TECHLY PROFESSIONNEL, met l'accent sur l'essentialité et la rationalité pour offrir un prix imbattable. Robuste sur pied, avec une structure en tôle d'acier de 1,5 mm et des montants de 1,8 mm avec des panneaux de 1 mm d'épaisseur. La solidité est associée à la facilité de montage grâce aux panneaux rapidement amovibles et à la porte facilement réversible. Le design linéaire et moderne ne néglige pas l'aspect esthétique rendu unique par les profils rouges. Entièrement compatible avec tous les accessoires des racks 19", il permet de répondre à toutes les exigences d'installation et grâce à sa profondeur accrue, il peut accueillir la plupart des serveurs du marché.

**Caractéristiques**

Panneaux et portes facilement amovibles pour faciliter l'installation des équipements  
 Porte d'entrée réversible en verre de sécurité trempé de 4 mm d'épaisseur, conforme à la norme EN UNI 12150-1, avec profils en acier et charnières à dégagement rapide et poignée avec serrure à clé  
 Panneaux latéraux pleins, amovibles avec serrure à clé  
 Panneau arrière amovible perforé à 40 % avec serrure à clé  
 Toit pré-percé pour le système de ventilation et équipé de profils prédécoupés pour l'entrée des câbles  
 Fond préparé pour l'entrée des câbles  
 Complet avec une paire de montants 19" à l'avant et à l'arrière



Complet avec pieds réglables  
Capacité de charge statique 800 kg  
Degré de protection IP20 selon la norme EN 60529  
Couleur : RAL9005 (Noir)  
Dimensions extérieures : (H x L x P) 1000 x 600 x 1000 mm  
Profondeur utile : 937 mm

**Certifications**

Certification CE selon la norme EN 62208  
Conformité aux normes IEC297 ; IEC297-1 ; IEC297-2 ; IEC297-3 ; EN61439-1 ; EN60529 ; EN12150-1  
Conformité à la norme UNI EN ISO 9001:2015

