

**Code article :** **CE100A**
**Libellé :** **ATEN Mini KVM extendeur VGA USB - 100 m - CE100**

Code barre EAN : 4710423773462

Famille : Solutions Réseau

Code Douanier NC8 : 84718000

Sous famille : KVM

Pays d'origine : CN

**Description commerciale :**

ATEN Mini KVM extendeur VGA USB - 100 m - CE100

- Extendeur KVM USB sur câble de catégorie 5e
- Étend le clavier / souris / VGA du PC local au site distant
- Ajout et suppression faciles des PC connectés à l'installation
- Prend en charge la communication DDC en temps réel
- Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 1920 x 1200
- Étend le signal jusqu'à 100 mètres
- Prend en charge le réglage manuel de la compensation pour une meilleure qualité vidéo
- Aucune alimentation externe requise
- Protection ESD 8KV / 15KV intégrée (tension de contact de 8KV; tension aérienne de 15KV)
- dimensions ATEN CE100: 9,10 x 2,40 x 5,74 cm; Couleur: noir

**Image :**

**Information produit :**
**Marque :**

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an

Poids unitaire brut : 0,77 KG

Nbr d'articles / colis : 20

**Caractéristiques techniques :**
**Description du produit**

L'extendeur KVM USB Aten CE100 avec une qualité vidéo supérieure et une protection ESD intégrée permet d'accéder à un système informatique à partir d'une console USB distante (clavier et souris USB, moniteur).

Améliorez les conceptions précédentes: 1) intégrant une fonction de réglage de la compensation sur l'unité distante pour une meilleure qualité vidéo; 2) en utilisant des câbles Cat 5e peu coûteux au lieu de câbles standard, encombrants et coûteux pour fournir une connexion de données plus fiable, plus pratique et plus stable.

**Caractéristiques**

- Aten CE100 étend le VGA / clavier / souris du PC local au site distant
- Utilisez un câble Cat 5e pour connecter des unités locales et distantes
- Ajout et suppression faciles des ordinateurs connectés à l'installation
- Prend en charge la communication DDC en temps réel
- Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 1920 x 1200
- Permet d'accéder à un ordinateur à partir d'une console distante jusqu'à 100 m
- Prend en charge le réglage manuel de la compensation pour une meilleure qualité vidéo
- Aucune alimentation externe requise
- Protection ESD 8KV / 15KV intégrée (tension de contact de 8KV; tension aérienne de 15KV)
- Peut être fixé au mur

**Spécifications techniques**

- Connecter les connecteurs de connexion à la console:
  - Clavier: 1 USB type A femelle (blanc)
  - Vidéo: 1 connecteur femelle HDB-15 (bleu)



- Souris: 1 USB type A femelle (blanche)
- Connecteurs de port KVM:
- Clavier / souris: 1 USB type B femelle (blanc)
- Vidéo: 1 mâle HDB-15 (bleu)
- Connecteur d'alimentation: 1 connecteur CC
- Connecteur de périphérique à périphérique: 1 connecteur femelle RJ-45 (noir)
- LED: lien, alimentation
- Vidéo: 1920 x 1200 à 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 à 60 Hz (100 m)

#### Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement: 0/50 ° C
- Température de stockage: -20 / 60 ° C
- Humidité: 0-80%, sans condensation

#### Dimensions

- largeur: 9,10 cm
- Hauteur: 2,40 cm
- Profondeur: 5,74 cm

#### Certifications

- CE
- RoHS
- DEEE

#### Contenu de l'emballage

- 1 rallonge KVM mini USB CE100L (unité locale)
- 1 rallonge KVM mini USB CE100R (unité distante)
- 1 câble USB / VGA
- 1 bloc d'alimentation 0AD6-1705-10EG (pour l'unité distante)
- 1 kit de montage
- 1 guide d'utilisation



